

ANEXO I A LA RESOLUCION M.E. N° 763/01

SITUACIÓN ANTERIOR						SITUACIÓN ACTUAL					
CÓDIGO	TEXTO	AEC %	DIE %	DII %	RE %	CÓDIGO	TEXTO	AEC %	DIE %	DII %	RE %
2809.20.11	Con un contenido de arsénico superior o igual a 8 ppm	6,5	6,5	0	2,7	2809.20.11	Con un contenido de hierro inferior a 750 ppm	12,5	12,5	0	0,0
2809.20.19	Los demás	12,5	12,5	0	3,2	2809.20.19	Los demás	6,5	6,5	0	0,0
3818.00.10	De silicio	16,5	16,5	0	5,0	3818.00.10	De silicio	4,5	4,5	0	0,0
3917.40	-Accesorios					3917.40.00	-Accesorios	18,5	18,5	0	10,0
3917.40.10	Empalmes	18,5	18,5	0	10,0	3917.40.10	Suprimido				
3917.40.90	Los demás	18,5	18,5	0	10,0	3917.40.90	Suprimido				
5607.10.00	-De yute o de otras fibras textiles del tipo de la partida 53.03	20,5	20,5	0	6,8	5607.10	-De yute o de otras fibras textiles del tipo de la partida n° 53.03				
						5607.10.1	De yute inferior al número métrico 0,75 por hilo sencillo	4,5	4,5	0	0,0
						5607.10.11	Los demás	20,5	20,5	0	6,8
						5607.10.19	Los demás	20,5	20,5	0	6,8
						5607.10.90	Los demás	20,5	20,5	0	6,8

SITUACIÓN ANTERIOR						SITUACIÓN ACTUAL					
CÓDIGO	TEXTO	AEC %	DIE %	DII %	RE %	CÓDIGO	TEXTO	AEC %	DIE %	DII %	RE %
7210.69.00	--Los demás	14,5	14,5	0	8,9	7210.69	--Los demás				
						7210.69.1	Revestidos de una aleación de aluminio-silicio				
						7210.69.11	Con peso superior o igual a 120 g/m² y un contenido de silicio superior o igual a 5%, pero inferior o igual a 11% en peso	4,5	4,5	0	0,0
						7210.69.19	Los demás	14,5	14,5	0	8,9
						7210.69.90	Los demás	14,5	14,5	0	8,9
8479.81.00	--Para trabajar metal, incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos	16,5	0	0	12,0	8479.81	--Para trabajar metal, incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos				
						8479.81.10	Diferenciadores de las tensiones de tracción de entrada y salida de la chapa, en instalaciones de galvanizado	2,5	0	0	0,0
						8479.81.90	Los demás	16,5	14	0	12,0

SITUACIÓN ANTERIOR						SITUACIÓN ACTUAL					
CÓDIGO	TEXTO	AEC %	DIE %	DII %	RE %	CÓDIGO	TEXTO	AEC %	DIE %	DII %	RE %
8525.20.13	Digital, para transmisión de voz o datos, operando en banda C, Ku o L	2,5	2	0	0,0	8525.20.13	Digital, para transmisión de voz o datos, operando en banda C, Ku, L o S	2,5	2	0	0,0
8607.19.11	Con rodamientos incorporados, de diámetro exterior superior a 190 mm, del tipo de las utilizadas en ejes de ruedas de vagones ferroviarios	4,5	0	0	0,0	8607.19.11	Con rodamientos incorporados, de diámetro exterior superior a 190 mm, del tipo de las utilizadas en ejes de ruedas de vagones ferroviarios	2,5	0	0	0,0
9026.10.20	Para medida o control de nivel	20,5	20,5	0	12,0	9026.10.2	Para medida o control de nivel				
						9026.10.21	De metales, mediante corrientes parásitas	4,5	4,5	0	0,0
						9026.10.29	Los demás	20,5	20,5	0	12,0